



ANSMANN Home Charger 245PD

Intelligentes USB-PD-Ladegerät 45 W für Laptop, Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

Features

- USB-Ladegerät mit 2 USB-Ports und 45 W
- Kompakte Maße durch Einsatz von GAN-Technologie
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Integriertes Power Delivery (PD) und Quickcharge (QC) Schnellladeprotokoll
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 110 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Ausgang: 5 20V DC max. 45 W







Ultraschnelles Laden



kompatibel mit Quickcharge 3.0



Ausgang USB 3.0 & USB Typ C



Power Delivery





Artikelnummer: 1001-0095

Lieferumfang: Home Charger 245PD,

Bedienungsanleitung

Zolltarifnummer: 85044083900

Verpackungseinheit: $18 (280 \times 250 \times 220 \text{ mm})$



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5 - 20V DC			
Eingangsspannung	110 - 240V AC			
Max. Ausgangsstrom	3 A			
Max. Eingangsstrom	1 A			
Ladeströme	Modus	Spannungsbereich	Ladestrom	Leistung
	USB-C	5,0 V DC	3 A	15,0 W
	USB-C	9,0 V DC	3 A	27,0 W
	USB-C	12,0 V DC	3 A	36,0 W
	USB-C	15,0 V DC	3 A	45,0 W
	USB-C	20,0 V DC	2,25 A	45,0 W
	USB-A	5,0 V DC	2,4 A	12,0 W
	USB-A + USB-C: USB-C	5,0 V DC	3 A	15,0 W
	USB-A + USB-C: USB-C	9,0 V DC	3 A	27,0 W
	USB-A + USB-C: USB-C	12,0 V DC	2,5 A	30,0 W
	USB-A + USB-C: USB-C	15,0 V DC	2 A	30,0 W
	USB-A + USB-C: USB-C	20,0 V DC	1,5 A	30,0 W
	USB-A + USB-C: USB-A	5,0 V DC	2,4 A	12,0 W
USB-Ports	2			

PRODUKTDATENBLATT



Buchse	USB-A / USB Typ-C		
Max. Ausgangsleistung	45 W		
Durchschnittliche Effizienz im B	80,9 %		
Effizienz bei geringer Last	73,5 %		
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,290 W		
Ladeprotokolle	Power Delivery Profil 3 / USB		
Farbe	schwarz		
Verpackung	Karton		
Betriebstemperatur	-20 - 35 °C		
Lagertemperatur	-25 - 70 °C		