

ANSMANN HD1000RS

Profi-Stirnleuchte mit 12,5 W COB-LED, bis zu 1.000 lm Lichtleistung, Sensormodus, USB-C-Ladefunktion, IP54-Schutz und wiederaufladbarem Akku

Features

- Hochwertige, multifunktionell einsetzbare Stirnlampe mit robustem Gehäuse aus ABS, PC und Aluminium
- Leistungsstarke Kombination aus 6 W Spot-LED, 12,5 W COB-LED und Rotlicht-LED für unterschiedlichste Anwendungen
- Integrierter Gesten-Sensor ermöglicht das berührungslose Ein- und Ausschalten der Leuchte per Handbewegung
- Leuchtmodul um bis zu 90° neigbar für eine optimale Ausrichtung des Lichtkegels
- Angenehmer Tragekomfort dank flexiblem, individuell einstellbarem Kopfband und geringem Gewicht von nur 153 g (inkl. Akku und Stirnband)
- Universell einstellbares Kopfband mit sicherem Halt
- Schutzart IP54 (bei geschlossenen Abdeckungen) für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
- Hohe Lichtleistung von bis zu 1.000 Lumen bei einer maximalen Leuchtweite von 95 Metern
- Wiederaufladbarer Akku mit USB-C-Ladeanschluss und integrierter Kapazitäts-, Lade- und Warnanzeige
- Robuste Bauweise mit Stoßfestigkeit IK07 und Schutzklasse III für den professionellen Einsatz in Industrie, Handwerk und Outdoor-Bereichen.



Lichtstrom



Gestensteuerung



Leuchtweite



Leuchtdauer



Spritzwassergeschützt



Helligkeit



Artikelnummer: 1600-0865

Lieferumfang: LED-Stirnlampe, Wiederaufladbarer Akku, Elastisches Kopfband, USB-C-Ladekabel, Bedienungsanleitung

4 013674 235285

Spezifikationen

Leistung Leuchtmittel	12,5 W
Max. Leuchtweite	92 m
Max. Lichtstrom	1.000 Lumen
Max. Helligkeit	2.300 Lux
Schutzart	IP54
Max. Leuchtdauer	12 Std.
Stromversorgung	USB-Typ-C
Leuchtmodi	▪ Spot-LED - Hohe Leistung ▪ Spot-LED - Niedrige Leistung ▪ COB-LED ▪ Beide weißen LEDs ▪ Rote LED

Leistungsdaten

Modus	Farbtemperatur	Max. Leuchtweite	Max. Lichtstrom	Max. Helligkeit	Max. Leuchtdauer
Spot-LED - Hohe Leistung	5000 - 7000 K	31 m	525 Lumen	2.300 Lux	6,25 Std.
Spot-LED - Niedrige Leistung	5000 - 7000 K	58 m	205 Lumen	865 Lux	12 Std.
COB-LED	5000 - 7000 K	31 m	525 Lumen	255 Lux	5 Std.
Beide weißen LEDs	5000 - 7000 K	92 m	1.000 Lumen	2.125 Lux	3,5 Std.
Rote LED	5000 - 7000 K	6 m	20 Lumen	10 Lux	4 Std.

IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Farbtemperatur	5000 - 7000 K
Gehäusematerial	Kunststoff (ABS & PC) & Aluminium
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Lagertemperatur	-15 - 25 °C
Abmessungen	64,2 x 31 x 27,5 mm ±0,5mm